

# Certificat

## Écrans souples de sous-toiture

### Accessoires de couverture

## PERSPIRE HPV TR2 et PERSPIRE HPV TR2 DBA

Le CSTB atteste que le produit ci-dessus est conforme à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification QB 25 en vigueur après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ce référentiel.

En vertu de la présente décision, le CSTB accorde à :

**La société** **WÜRTH France S.A.**  
**Rue Georges Besse**  
**ZI Ouest – BP 13**  
**67158 ERSTEIN Cedex**

**Usine** **mdm nt Sp. z.o.o.**  
**Bestwinska 143 – PL-43-346 BIELSKO-BIALA – Pologne**

le droit d'usage de la marque QB Écrans souples de sous-toiture pour le produit objet de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les exigences générales de la marque QB et le référentiel mentionné ci-dessus. Les exigences générales de la marque QB se substituent aux exigences générales de la marque Certifié CSTB Certified à compter du 1<sup>er</sup> octobre 2015. En outre, jusqu'à la fin de période transitoire arrêtée suivant les modalités définies dans les exigences générales de la marque QB, le droit d'usage de la marque Certifié CSTB Certified est maintenu.



14-121

### Décision d'admission n°14-121 du 26 septembre 2016

Sauf retrait, suspension, ou modification, ce certificat est valable.

Le certificat en vigueur peut être consulté sur le site internet <http://evaluation.cstb.fr> pour en vérifier sa validité.

## CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

Selon la norme NF EN 13859-1

E : Résistance au passage de l'eau de l'écran de sous-toiture

S : Perméance à la vapeur d'eau (valeur Sd)

T : Résistance à la traction à l'état neuf et vieilli et déchirure au clou

Autres caractéristiques :

Composition

AT : Service d'Assistance Technique

**A ce Certificat QB est attaché le classement E.S.T. suivant :**

**E<sub>1</sub> – S<sub>d1</sub> – T<sub>R2</sub>**

**Ce certificat comporte 2 pages.**

**Correspondant :**  
Brice TUAYIZIDI NASI  
Courriel : QB25@cstb.fr  
Tél. : 01 64 68 82 74

Pour le CSTB  
Le Directeur Technique

Charles BALOCHE

## Annexe du Certificat

Décision n°14-121 du 26/09/16

**A - Composition de l'écran****Tableau 1 – Composition**

| Composants            | masses (g/m <sup>2</sup> ) | tolérances |
|-----------------------|----------------------------|------------|
| Non tissé PP          | 60                         | ± 10       |
| Membrane perméable PP | 30                         | ± 5        |
| Non tissé PP          | 60                         | ± 10       |
| Total                 | 150                        | -          |

**B - Dimensions et conditionnement****Tableau 2 – Dimensions et tolérances**

| Écrans souples       | Unités         | Dimensions | Tolérances   |
|----------------------|----------------|------------|--------------|
| Largeur nominale     | mm             | 1500       | -0,5% /+1,5% |
| Longueur nominale    | m              | 50         | 0 à 0,5%     |
| Epaisseur            | mm             | 0,70       | ± 15 %       |
| Surface d'un rouleau | m <sup>2</sup> | 75         | -0,5% à 2 %  |

**Tableau 3 – Conditionnement**

| Écrans souples            | Unités | Caractéristiques |
|---------------------------|--------|------------------|
| Poids du rouleau          | kg     | 11,5             |
| Nombre rouleaux / palette | U      | 27               |
| Poids palette             | kg     | 310              |

Les particularités concernant le sens de pose avec marquage et lignage seront indiquées.

**C - Identification des accessoires pour la pose de l'écran souple de sous-toiture**

Les accessoires associés pour la pose de l'écran souple de sous-toiture PERSPIRE HPV TR2 sont les bandes : autocollantes : EURASOL, EURASOL PLUS, EURASOL MAX, EURADOP, COLLE WÜTOP EAE et BANDES D'ÉTANCHEITE EXTENSIBLE PE-BUTYL.

La particularité de l'écran souple de sous-toiture PERSPIRE HPV TR2 DBA est l'ajout de bandes adhésives Intégrées.

**D – Assistance Technique**

Le service d'Assistance Technique est assuré par la société WÜRTH France.