

# Certificat

## Écrans souples de sous-toiture

### Accessoires de couverture

## PERSPIRE HPV TR1 et PERSPIRE HPV TR1 DBA

Le CSTB atteste que le produit ci-dessus est conforme à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification QB 25 en vigueur après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ce référentiel.

En vertu de la présente décision, le CSTB accorde à :

**La société** **WÜRTH France S.A.**

**Rue Georges Besse**

**ZI Ouest – BP 13**

**67158 ERSTEIN Cedex**

**Usine**

**mdm nt Sp. z.o.o.**

**Bestwinska 143 – PL-43-346 BIELSKO-BIALA – Pologne**

le droit d'usage de la marque QB Écrans souples de sous-toiture pour le produit objet de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les exigences générales de la marque QB et le référentiel mentionné ci-dessus. Les exigences générales de la marque QB se substituent aux exigences générales de la marque Certifié CSTB Certified à compter du 1<sup>er</sup> octobre 2015. En outre, jusqu'à la fin de période transitoire arrêtée suivant les modalités définies dans les exigences générales de la marque QB, le droit d'usage de la marque Certifié CSTB Certified est maintenu.



16-008

### Décision d'admission n°16-008 du 26 septembre 2016

Sauf retrait, suspension, ou modification, ce certificat est valable.

Le certificat en vigueur peut être consulté sur le site internet <http://evaluation.cstb.fr> pour en vérifier sa validité.

## CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

Selon la norme NF EN 13859-1

E : Résistance au passage de l'eau de l'écran de sous-toiture

S : Perméance à la vapeur d'eau (valeur Sd)

T : Résistance à la traction à l'état neuf et vieilli et déchirure au clou

Autres caractéristiques :

Composition

AT : Service d'Assistance Technique

**A ce Certificat QB est attaché le classement E.S.T. suivant :**

**E<sub>1</sub> – S<sub>d1</sub> – T<sub>R1</sub>**

**Ce certificat comporte 2 pages.**

**Correspondant :**

Brice TUAYIZIDI NASI

Courriel : QB25@cstb.fr

Tél. : 01 64 68 82 74

Pour le CSTB  
Le Directeur Technique

Charles BALOCHE

## Annexe du Certificat

Décision n°16-008 du 26/09/2016

**A - Composition de l'écran****Tableau 1 – Composition**

Composants	masses (g/m <sup>2</sup> )	tolérances
Non tissé PP	45	± 10
Membrane perméable PP	38	± 10
Non tissé PP	35	± 10
Total	120	± 10

**B - Dimensions et conditionnement****Tableau 2 – Dimensions et tolérances**

Écrans souples	Unités	Dimensions	Tolérances
Largeur nominale	mm	1500	-0,5% /+1,5%
Longueur nominale	m	50	0 à 0,5%
Epaisseur	mm	0,55	± 0,1 %
Surface d'un rouleau	m <sup>2</sup>	75	-

**Tableau 3 – Conditionnement**

Écrans souples	Unités	Caractéristiques
Poids du rouleau	kg	9
Nombre rouleaux / palette	U	39
Poids palette	kg	371

Les particularités concernant le sens de pose avec marquage et lignage seront indiquées.

**C - Identification des accessoires pour la pose de l'écran souple de sous-toiture**

Les accessoires associés pour la pose de l'écran souple de sous-toiture PERSPIRE HPV TR2 sont les bandes : autocollantes : EURASOL, EURASOL PLUS, EURASOL MAX, EURADOP, COLLE WÜTOP EAE et BANDES D'ETANCHEITE EXTENSIBLE PE-BUTYL.

La particularité de l'écran souple de sous-toiture PERSPIRE HPV TR1 DBA est l'ajout de bandes adhésives Intégrées.

**D – Assistance Technique**

Le service d'Assistance Technique est assuré par la société WÜRTH France.